



Ringabmessungen

d_1	s	d_3	b	d_5 min	VPE	kg/1000
12	1,00	11,0	1,8	1,3	1.000	0,25
13	1,00	11,9	2,1	1,3	1.000	0,56
14	1,00	12,9	2,1	1,3	1.000	0,58
15	1,00	13,8	2,2	1,3	1.000	0,66
16	1,00	14,7	2,3	1,3	1.000	0,72
17	1,00	15,7	2,4	1,3	1.000	0,81
18	1,20	16,5	2,6	1,5	1.000	1,14
20	1,20	18,5	2,8	1,5	1.000	1,43
22	1,20	20,5	3,0	1,5	1.000	1,63
23	1,20	21,5	3,1	1,5	1.000	1,78
24	1,20	22,2	3,2	1,5	1.000	1,90
25	1,20	23,2	3,4	1,5	500	2,10
26	1,20	24,2	3,5	1,5	500	2,18
28	1,50	25,9	3,8	2,0	500	3,18
30	1,50	27,9	3,9	2,0	500	3,58
32	1,50	29,6	4,0	2,0	250	3,88
34	1,50	31,5	3,5	2,0	250	3,60
35	1,50	32,2	4,2	2,0	250	4,53
38	1,75	34,5	4,5	2,0	250	5,50
40	1,75	36,5	4,7	2,0	100	6,49
42	1,75	38,5	4,7	2,0	100	6,54
45	1,75	41,5	4,7	2,0	100	7,80
47	1,75	43,5	5,0	2,0	100	8,09
48	1,75	44,5	5,2	2,0	100	8,48
50	2,00	45,8	5,2	2,5	100	9,84
55	2,00	50,8	5,8	2,5	100	11,42
58	2,00	53,8	5,8	2,5	100	13,00
60	2,00	55,8	5,8	2,5	100	13,80
65	2,50	60,8	6,0	2,5	50	20,75
70	2,50	65,5	6,5	2,5	50	23,70
72	2,50	67,5	6,5	2,5	50	24,70
75	2,50	70,5	6,5	2,5	50	27,50
80	2,50	74,5	7,0	2,5	50	28,90
82	2,50	76,5	7,0	2,5	50	29,65
85	3,00	79,5	7,4	3,0	50	39,50
87	3,00	81,5	7,4	3,0	50	40,00
90	3,00	84,5	7,4	3,0	50	41,92
95	3,00	89,5	8,0	3,0	50	47,70
100	3,00	94,5	8,0	3,0	50	49,92

Oberflächenschutz nach Wahl des Herstellers:

- phosphatiert und geölt
- brüniert und geölt

Material:
Federstahl