



Selbstsichernde Nutmuttern



GUP

Ringabmessungen

d Gewinde	Art.-Nr.	b (~)	h (~)	ØD	Øa	o	Nuten
M 20x1	GUP 20x1	13,2	9,6	32	27	4	4
M 25x1,5	GUP 25x1,5	14,2	10,0	38	33	5	4
M 30x1,5	GUP 30x1,5	14,2	10,0	44	38	5	4
M 35x1,5	GUP 35x1,5	15,2	10,6	50	44	5	4
M 40x1,5	GUP 40x1,5	16,7	11,9	56	50	6	4
M 45x1,5	GUP 45x1,5	16,7	11,9	62	55	6	4
M 50x1,5	GUP 50x1,5	18,7	13,9	68	61	6	4
M 55x2	GUP 55x2	18,7	12,9	75	68	7	6
M 60x2	GUP 60x2	18,7	12,9	80	73	7	6
M 65x2	GUP 65x2	19,7	13,9	85	77	7	6
M 70x2	GUP 70x2	19,7	13,9	92	84	8	6
M 75x2	GUP 75x2	20,7	14,9	98	89	8	6
M 80x2	GUP 80x2	20,7	14,9	105	96	10	8
M 85x2	GUP 85x2	21,7	15,9	110	100	10	8
M 90x2	GUP 90x2	21,7	15,9	120	110	10	8
M 95x2	GUP 95x2	22,2	17,1	125	115	10	8
M 100x2	GUP 100x2	24,2	18,4	130	120	10	8

Mutter: Stahl verzinkt und passiviert,
Festigkeit = 500 - 700 N/mm²

Sicherungsring: Polyamid (max. 100°C)
Sondermuttern auf Anfrage.