




# V-Ringe für Bohrungen

## V-Rings for bores



### JV



Ringabmessungen/ring dimensions in mm

Bezeichnung/ Description	d <sub>1</sub>	s	d <sub>3</sub>	b ≈	d <sub>s</sub> min.	kg/1000
JV 12	12	0,60	13,1	1,8	1,0	0,250
JV 15	15	0,80	16,1	2,0	1,0	0,410
JV 16	16	1,00	17,3	2,1	1,3	0,530
JV 17	17	1,00	18,3	2,1	1,3	0,580
JV 18	18	1,00	19,5	2,2	1,3	0,620
JV 19	19	1,00	20,5	2,2	1,3	0,660
JV 20	20	1,00	21,5	2,3	1,3	0,800
JV 21	21	1,00	22,5	2,4	1,3	0,810
JV 22	22	1,00	23,5	2,4	1,3	0,830
JV 24	24	1,20	25,9	2,8	1,5	1,300
JV 25	25	1,20	26,9	2,8	1,5	1,400
JV 26	26	1,20	27,9	3,0	1,5	1,500
JV 27	27	1,20	29,1	3,0	1,5	1,530
JV 28	28	1,20	30,1	3,1	1,5	1,800
JV 30	30	1,20	32,1	3,2	1,5	2,030
JV 32	32	1,20	34,4	3,3	1,5	2,050
JV 33	33	1,20	35,5	3,3	1,5	2,350
JV 35	35	1,50	37,8	3,4	1,7	3,200
JV 36	36	1,50	38,8	3,6	1,7	3,230
JV 38	38	1,50	40,8	3,8	1,7	3,680
JV 40	40	1,75	43,5	4,2	2,0	4,750
JV 42	42	1,75	45,5	4,2	2,0	5,200
JV 45	45	1,75	48,5	4,2	2,0	6,000
JV 47	47	1,75	50,5	4,7	2,0	6,500
JV 48	48	1,75	51,5	4,7	2,0	7,000
JV 50	50	2,00	54,2	5,2	2,5	8,500
JV 52	52	2,00	56,2	5,2	2,5	9,000
JV 55	55	2,00	59,2	5,2	2,5	10,000
JV 57	57	2,00	61,2	5,2	2,5	10,250
JV 58	58	2,00	62,2	5,2	2,5	10,500
JV 60	60	2,00	64,2	5,2	2,5	11,250
JV 62	62	2,00	66,2	5,2	2,5	11,750
JV 65	65	2,50	69,2	5,7	2,5	16,250
JV 68	68	2,50	72,5	5,7	2,5	17,750
JV 72	72	2,50	76,5	6,0	2,5	19,600
JV 80	80	2,50	85,5	6,0	2,5	22,900
JV 85	85	3,00	90,5	6,6	3,0	30,000
JV 90	90	3,00	95,5	6,6	3,0	33,000
JV 95	95	3,00	100,5	7,4	3,0	37,500
JV 100	100	3,00	105,5	7,4	3,0	41,900